


VRC-W 600 Premium

CENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 204714

Wygodny i niezawodny sposób na zdrowe świeże powietrze

Szukasz zdrowego sposobu na oddychanie zdrowym świeżym powietrzem? Ta centrala wentylacyjna odznaczająca się jeszcze lepszą sprawnością i komfortem oraz nowocześniejszym wyglądem niż poprzednie modele z pewnością spełni Twoje oczekiwania. To smukłe i wyjątkowo cicho pracujące urządzenie montowane jest na ścianie przez wyspecjalizowanego instalatora. Świetnie nadaje się do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań i małych lokali użytkowych.



Korzystaj z rozbudowanych funkcji

Sterowanie wentylacją z poziomu wyświetlacza matrycowego lub aplikacji jest bardzo wygodne. Do dyspozycji jest wiele funkcji, jak programy tygodniowe, a menu może być wyświetlane w 11 językach. Świeże powietrze to jednak nie wszystko: dzięki wbudowanemu wymiennikowi ciepła ten model wspomaga ogrzewanie energią ciepłą odzyskaną z powietrza wyciągowego. Ponadto urządzenie to może bez problemu służyć także do chłodzenia pasywnego.



VRC-W 450 Premium

Numer urządzenia:
204940

Najważniejsze cechy

Centrala wentylacyjna utrzymująca optymalną jakość powietrza

Najlepsza jakość powietrza dzięki opcjonalnie wybieranym filtrom, łącznie z filtrem przeciwpylekowym i przeciwkurzowym

Interfejs Wi-Fi do wygodnej obsługi

Elegancki wygląd, staranne wykończenie i atrakcyjne wzornictwo

Proste czyszczenie i łatwa wymiana filtra w celu utrzymania optymalnej higieny

Nowatorska nagrzewnica wstępna do kompensacji temperatury powietrza zewnętrznego w zimie

Panel obsługowy wentylacji regulujący stężeniem CO₂ i wilgotnością może służyć także do zdalnego sterowania

Zrównoważone natężenie przepływu powietrza do 600 m³/h zapewniające wydajną pracę



Typ

VRC-W 450
PremiumVRC-W 600
Premium

Numer katalogowy

204940

204714

Dane techniczne

Stopień przygotowania ciepła do	94,5 %	90 %
Natężenie przepływu powietrza	110-450 m³/h	150-600 m³/h
Klasa filtra	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse ≥65 % (G4)
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Wysokość	975 mm	975 mm
Szerokość	740 mm	740 mm
Głębokość	655 mm	655 mm
Średnica przyłącza powietrza	180 mm	180 mm
Wi-Fi	802.11b/g/n/ 2,4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2,4 GHz/DHCP
Masa	58,6 kg	58,6 kg
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Właściwe zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla sterowania czasowego	-40,35 kWh/(m²a)	-38,30 kWh/(m²a)
Właściwe zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla centralnego sterowania według zapotrzebowania	-41,69 kWh/(m²a)	-39,99 kWh/(m²a)
Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla sterowania czasowego (A+ → G)	A	A
Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla centralnego sterowania według zapotrzebowania (A+ → G)	A	A

Klasa efektywności energetycznej (A+ → G)

A+

A

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.